Especificaciones MP611

Tecnología de Exhibición	DLP® tecnología por Texas Instruments
Resolución nativa	SVGA (800 x 600)
Resolución admitida	VGA (640 x 350) a SXGA (1280 x 1024)
Brillo	2400 ANSI Lúmenes
Índice de contraste	2000:1
Tamaño de la Imagen (Diagonal)	31" a 300"
Índice de proyección	2 m de distancia = 1.38 m tamaño de imagen
Zoom	Manual, 1:1.15
Colores	16.7 millones
Formato de pantalla	4:3 Nativo, 16:9 Compatible
Lámpara	200W, 3000 / 4000 horas (normal / económico)
Ruido Operacional	<28 / 24 dB (normal / económico)
Frecuencia Horizontal	31 ~ 82 KHz
Frecuencia Vertical	48 ~ 85 Hz
Terminales de Entrada	RGB Análogo: D-Sub 15 pin x 1 Video por componente: D-Sub 15 pin (compartida) S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Video compuesto: RCA x 1 Audio PC: estéreo Mini Jack x 1
Compatibilidad de Video	NTSC, PAL, SECAM
Dimensiones	278 x 94 x 219.5 mm
Peso	2.67 kg
Lente	F = 2.6 a 2.77
Terminales de salida	**PC** RGB Análogo: 15 perno D-secundario x 1 **Audio** 2-Watt Altavoz x 1
Consumo de Energía	285W (máximo, el 80% en el modo económico)
Idiomas del Menú	Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Koreano / Chino simplificado / Chino tradicional / Japonés / Ruso
Funciones	- Timer para presentación - Tono para tecla On/Off - Ajuste del Panel - Recordatorio de Resolución - 9 modos de Imagen - "Q?" palabra-clave para FAQ´s - Ajuste automático - Imagen congelada - Detección automática de señal - Blanco (modo Eco) - Enfriamiento rápido - Apagado automático - Clave de Seguridad - Modo de Altitudes Elevadas - Modo sin sonido - Compatibilidad con HDTV - Compatibilidad con Macintosh ® - "Mi Pantalla" (MyScreen) (opcional)
Accesorios (Incluidos)	Manual del Usuario Guía rápida de inicio CD Manual Folleto informativo de la Garantía Control remoto Batería Cable VGA Cable de corriente